

Signalisation à incandescence - forme poire

Trafic K50 55W 230V E27

0009718



Caractéristiques

- Lampe à incandescence de forme sphérique ou poire. Pour applications spéciales Trafic. Construction robuste : filament renforcé pour résister aux vibrations. Disponible en culot E27 ou B22. Gaz krypton, flux lumineux supérieur aux sphériques standards. Durée de vie moyenne 8.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0009718
Nom du produit	Trafic K50 55W 230V E27
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	55
Lamp shape	Champignon
Type	GLS
Culot	E27
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	00
Classe ETIM	EC000820
E-number FI	4743740
E-number SE	8355150
E-number Norway	3725633
Température de couleur (K)	2500
Puissance (W)	55
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288097183

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0009718
Nom du produit	Trafic K50 55W 230V E27
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	55
Lamp shape	Champignon

Signalisation à incandescence - forme poire

Trafic K50 55W 230V E27

0009718

Type	GLS
Culot	E27
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	00
Classe ETIM	EC000820
E-number FI	4743740
E-number SE	8355150
E-number Norway	3725633

Données optiques

Flux lumineux (lm)	435
Température de couleur (K)	2500
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	55
Actuel (A)	0.239
Tension secteur (V)	230V~
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
-------------------------------------	------

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.025

Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288097183
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.05
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

Sécurité

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Ne convient pas aux applications d'éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

Signalisation à incandescence - forme poire

Trafic K50 55W 230V E27

0009718
