

F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW

Item No: 0001630

SYLVANIA



Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction

Technical Assets

Photometrics

Données générales

Culot	G13
Classe ETIM	EC002962
Nom du produit	F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW
Forme de lampe	Tubular shape
Finition de la lampe	Dépoli
E-number FI	4940436
Technologie	Special applications
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Application générale	SPG
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

Caractéristiques électriques

Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Puissance (W)	40.00
Gestion	N/A
Consommation électrique (W)	39.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW

Item No: 0001630

SYLVANIA

Données physiques

Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Diamètre nominal produit (mm)	38
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur (mm)	1200.0
Longueur max. de la lampe (mm) CL	1213.6
Poids (kg)	0.275

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288016303
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.2
Code EAN	5410288016306
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
unités par emballage extérieur	25
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	124.0

Sécurité

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction