

START Highbay Multi IP65 10000-20000lm 2CCT WB

Item No: 0039443

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Highbay Multi IP65 10000-20000lm 2CCT WB
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4357151
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux	19800
Flux lumineux (lm)	19800
Efficacité lm/W	132
Couleur de lumière	Neutral White or Daylight
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	150
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	80
Durée du courant d'appel (µs)	350
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	9
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	18
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	18
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	6
Protection contre les surtensions (mode commun-> L/N - GND) (kV)	6

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B50	108000
Durée de vie moyenne - L80 B20	95000

START Highbay Multi IP65 10000-20000lm 2CCT WB

Item No: 0039443

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9006 - Aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Hauteur nominale du produit (mm)	115
Diamètre nominal produit (mm)	270
Poids (kg)	1.67

Emballage

Code EAN	5410288394435
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	30.0
DUN14 (extérieur)	05410288394435
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0