

AREUM mural 600 D/I 5850lm 840 DALI Blanc

Item No: 0042983

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	AREUM mural 600 D/I 5850lm 840 DALI Blanc
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Aluminium, Acier
Montage	Installation en saillie au mur
Application générale	Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4279377
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5850
Efficacité lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	360
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	45
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Courant driver (mA)	1050
Courant d'appel (A)	80
Durée du courant d'appel (µs)	350
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B, C(more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	35
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	35
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	150000
Durée de vie moyenne - L80 B10	135000
Durée de vie moyenne - L90 B10	71000

AREUM mural 600 D/I 5850lm 840 DALI Blanc

Item No: 0042983



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Finition réflecteur	Blanc
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	235
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Poids (kg)	5.0

Emballage

Code EAN	5410288429830
Longueur simple de l’emballage (cm)	67.5
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	30.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.7
DUN14 (extérieur)	15410288429837
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	49.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35
---	------