

START Batten 1500 28/52W

4000/7000lm 830/840

Item No: 0048979



Données générales

Nom du produit	START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm 830/840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4279483
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	7300
Efficacité lm/W	140
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	145x110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	52
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	24.2
Durée du courant d'appel (µs)	204
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	12
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	19
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	25
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	11
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	15
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	62000

START Batten 1500 28/52W

4000/7000lm 830/840

Item No: 0048979



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	64
Hauteur nominale du produit (mm)	65
Poids (kg)	1.452

Emballage

Code EAN	5410288489797
Longueur simple de l’emballage (cm)	151.1
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	6.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.7
DUN14 (extérieur)	15410288489794
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------