


Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150lm 830 Srf

Item No: 0030514




PRO




Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150lm 830 Srf - Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium permettant un éblouissement de niveau UGR<19. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 1150lm. Puissance consommée 9,5W. Efficacité lumineuse 121lm/W. SDCM:3. Durée de vie (L80) : 90.000h. Certifié ENEC. IP20, IK07. Classe II. 850°C. Diamètre 164mm. Hauteur 94mm. Poids 0.694kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150m 830 Srf

Item No: 0030514



Données générales

Nom du produit	Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150m 830 Srf
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4279535
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Efficacité lm/W	121
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	70
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	300
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	104
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	66
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	96
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	77
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	88000
Durée de vie moyenne - L80 B10	80000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B20	43000
Durée de vie moyenne - L90 B10	39000

Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150m 830 Srf

Item No: 0030514



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9010 - Blanc pur
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Silver
Hauteur nominale du produit (mm)	95
Diamètre nominal produit (mm)	165
Poids (kg)	0.694

Emballage

Code EAN	5410288305141
Longueur simple de l’emballage (cm)	16.5
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	16.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.3
DUN14 (extérieur)	15410288305148
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------