

## Daylightstar T8

F30W/Daylightstar Retail  
0000717



### Caractéristiques

- Température de couleur de 5000K simulant la lumière du jour. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons (Haut rendu des couleurs). Réduit la croissance des algues à l'aide de la gaine de protection UV-STOP. Recommandé dans les aquariums d'eau douce. A combiner avec les tubes GroLux ou Aquastar pour une vie aquatique équilibrée et optimale. Longue durée de vie 10.000 heures.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F30W/Daylightstar Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number SE	8356662
E-number Norway	3801007
Flux lumineux (lm)	2300
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Daylightstar
IRC (Ra)	1
Puissance (W)	30.00
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288007175

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F30W/Daylightstar Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape

## Daylightstar T8

*F30W/Daylightstar Retail*  
0000717

Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number SE	8356662
E-number Norway	3801007

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Daylightstar
IRC (Ra)	1
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	30.00
Actuel (A)	0.365
Alimentation/Tension secteur - min (V)	86.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	106.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	365

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

### Données physiques

Longueur (mm)	900.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	894.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	899.3-901.7
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	908.8
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.123

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007175
Longueur simple de l'emballage (cm)	97.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.7

## Daylightstar T8 F30W/Daylightstar Retail 0000717

DUN14 (intérieur)	15410288007172
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	100.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.7

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

## SCHÉMAS TECHNIQUES

