

## Blacklight BL368 Toughcoat T8

*F36W T8 BL368 24" Toughcoat™*  
0001665



### Caractéristiques

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F36W T8 BL368 24" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940444
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	36.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	9000
Code EAN	5410288016658

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F36W T8 BL368 24" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940444

### Données optiques

## Blacklight BL368 Toughcoat T8 F36W T8 BL368 24" Toughcoat™ 0001665

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	36.00
Actuel (A)	0.430
Alimentation/Tension secteur - min (V)	93.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	113.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	430

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	9000
-------------------------------------	------

### Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.083

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016658
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288016655
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

## Blacklight BL368 Toughcoat T8 *F36W T8 BL368 24" Toughcoat™* 0001665

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique

### PHOTOMÉTRIE

