

Gro-Lux T5 FHO24W/GROLUX 0002740



Caractéristiques

- Gamme de tubes à spectre lumineux dans les rouges et les bleus garantis de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce...



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FHO24W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801037
Flux lumineux (lm)	650
Couleur de lumière	Grolux
Puissance (W)	24.00
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288027401

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FHO24W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801037

Gro-Lux T5 FH024W/GROLUX 0002740

Données optiques

Flux lumineux (lm)	650
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Couleur de lumière	Grolux
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24.00
Actuel (A)	0.300
Alimentation/Tension secteur - min (V)	67.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	83.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	300

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	550.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	549.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	553.7-556.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	563.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.043

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027401
Longueur simple de l'emballage (cm)	56.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288027408
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	57.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui

Gro-Lux T5
FH024W/GROLUX
0002740

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel
Message de sécurité

Non
Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

