

## Gro-Lux T5 FHO54W/GROLUX 0002746



### Caractéristiques

- Gamme de tubes à spectre lumineux dans les rouges et les bleus garantis de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce...



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FHO54W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801040
Flux lumineux (lm)	1680
Couleur de lumière	Grolux
Puissance (W)	54.00
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288027463

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	FHO54W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801040

## Gro-Lux T5 FH054W/GROLUX 0002746

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1680
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Couleur de lumière	Grolux
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	54.00
Actuel (A)	0.460
Alimentation/Tension secteur - min (V)	110.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	130.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	460
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	1150.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	1149.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1153.7-1156.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1163.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.091

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027463
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288027460
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	118.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable

## Gro-Lux T5 FH054W/GROLUX 0002746

Recommandation pour l'élimination en fin de vie    Applicable

Lampe à objectif spécial    Oui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel    Non

Message de sécurité    Ne convient pas à un usage domestique

### SCHÉMAS TECHNIQUES

