

RefLED R80

RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL

0026334



Caractéristiques

- RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL. Gamme de lampes à réflecteur LED en remplacement des spots R39/R50/63/80. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Jusqu'à 85% d'économies d'énergie. IRC : 80 - Disponible en blanc chaud (3000K). Faisceau : 120°. Coûts de maintenance réduits. Durée de vie - 15.000 heures. Application : Idéal pour l'éclairage des Cafés-Hôtels-Restaurants, commerces et résidentiel. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740565
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	120
Puissance (W)	9
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288263342

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Type	RefLED R80 V2
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740565

RefLED R80

RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL

0026334

Garantie	3 ans
----------	-------

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	198
Angle de faisceau (°)	120

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	114
Diamètre nominal produit (mm)	81
Poids (kg)	0.15

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288263342
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.1
DUN14 (extérieur)	25410288263346
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	17.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.4
DUN14 (intérieur)	15410288263349
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0

RefLED R80

RefLED R80 9W 806lm 830 E27 BL

0026334

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés