

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740293
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	11
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266824

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740293
Garantie	3 ans

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	201
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	252

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.057

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266824
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	25410288266828
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (intérieur)	15410288266821
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827

0026682

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES

