

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683



### Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.). Version dimmable. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Forme poire
Type	ToLEDo GLS DIMMABLE
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740295
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	11
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288266831

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Forme poire
Type	ToLEDo GLS DIMMABLE
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740295
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1060
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Equivalent watt (W)	75
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.069
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	52

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	109
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	60
Poids (kg)	0.111

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266831
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	25410288266835
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.4

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.7
DUN14 (intérieur)	15410288266838
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	82.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.3

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

## SCHÉMAS TECHNIQUES

