

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14

0026931



Caractéristiques

- ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	TOLEDO CANDLE
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740195
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269313

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	TOLEDO CANDLE
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740195
Garantie	3 ans

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14
0026931

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	138
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	222
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	278

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.061

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269313
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (extérieur)	25410288269317
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (intérieur)	15410288269310
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5W 470lm 827 E14

0026931

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés