

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL
TOLEDO SUPERIA T8 UNI 4FT 2400LM 16W 865
0027892



Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T8 Universal. Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Tube en verre et embouts en polycarbonate. Peut être branché directement au secteur 220-240V CA. Pour utiliser un ballast ferromagnétique (CCG), utiliser le starter de remplacement. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 4FT 2400LM 16W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	16
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740671
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Code couleur	865
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	230
Puissance (W)	16
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288278926

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 4FT 2400LM 16W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	16
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL
TOLEDO SUPERIA T8 UNI 4FT 2400LM 16W 865
0027892

Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740671
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Code couleur	865
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	230
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.085
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.93
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	18
Durée du courant d'appel (µs)	31
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	16

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1200
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1206
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1213
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28
Poids (kg)	0.254



ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL
TOLEDO SUPERIA T8 UNI 4FT 2400LM 16W 865
0027892

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288278926
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288278923
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	127.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés