

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4
0028202



Caractéristiques

- ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4. Gamme de lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	8.5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282022

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 E27 Pack de 4
0028202

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	173
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	278
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	348

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.144

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282022
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.8
DUN14 (intérieur)	15410288282029
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés