

PureSun - Fluorescent

PureSun 180W 3.3% R 1.9m
0071245



Caractéristiques

- A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m². Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	PureSun 180W 3.3% R 1.9m
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Angle de faisceau (°)	133
Puissance (W)	180.00
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	600
Code EAN	5410288712451

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	PureSun 180W 3.3% R 1.9m
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962

Données optiques

UV-A flux	41
-----------	----

PureSun - Fluorescent

PureSun 180W 3.3% R 1.9m
0071245

Sun Erythema Factor	32
Typical radiation strength	23
Tanning Time ST3	4
UV code	180-R-125/10.4
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	133

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	180.00
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	600
Durée de vie moyenne (h)	600

Données physiques

Longueur (mm)	1950.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	1901.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1906.0-1908.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1915.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.43

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288712451
Longueur simple de l'emballage (cm)	191.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (intérieur)	15410288712458
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	195.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Lampe à objectif spécial	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

PureSun - Fluorescent
PureSun 180W 3.3% R 1.9m
0071245

