

## Blacklight BL368 Circline FC32W T12 BL368 8" 0000100

Image not found.

### Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FC32W T12 BL368 8"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Anneau
Type	Circle T9
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940429
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	32
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288001005
Type de contrôle	N/A

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	FC32W T12 BL368 8"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Anneau
Type	Circle T9
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940429

### Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

## Blacklight BL368 Circline FC32W T12 BL368 8" 0000100

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	32
Tension secteur (V)	230-240V
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
-------------------------------------	------

### Données physiques

Longueur de culot à broche Min-Max - B	149.1-155.6
Poids (kg)	0.122

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288001005
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	21.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (intérieur)	15410288001002
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.5

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

## SCHÉMAS TECHNIQUES