

T12 IRS
T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13
0000423



Caractéristiques

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	19.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12 IRS
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4941516
E-number Norway	3815452
Flux lumineux (lm)	1200
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	640
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Puissance (W)	20.00
Tension (V)	57
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288004235

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	19.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12 IRS
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli

T12 IRS

T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13

0000423

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4941516
E-number Norway	3815452

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1200
Flux lumineux (lm)	1200
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Plage de température de couleur (K)	3800 - 4200
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	640
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20.00
Equivalent watt (W)	20
Actuel (A)	0.37
Tension (V)	57
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.142

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288004235
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3

T12 IRS

T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13

0000423

Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (intérieur)	15410288004232
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
