

## T12 IRS

T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13

0000438



### Caractéristiques

- T12 IRS

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13                                                                                                |
| Technologie                         | Fluorescent                                                                                                                      |
| Puissance (nominale) (W)            | 64.00                                                                                                                            |
| Forme de lampe                      | Tubular shape                                                                                                                    |
| Type                                | T12 IRS                                                                                                                          |
| Culot                               | G13                                                                                                                              |
| Finition de la lampe                | Dépoli                                                                                                                           |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                                                                                                                           |
| Application générale                | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM                         | EC000108                                                                                                                         |
| E-number FI                         | 4941556                                                                                                                          |
| E-number SE                         | 8356802                                                                                                                          |
| E-number Norway                     | 3815457                                                                                                                          |
| Flux lumineux (lm)                  | 4800                                                                                                                             |
| Température de couleur (K)          | 4000                                                                                                                             |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid                                                                                                                      |
| Code couleur                        | 640                                                                                                                              |
| IRC (Ra)                            | 64                                                                                                                               |
| Variation SDCM                      | SDCM5                                                                                                                            |
| Puissance (W)                       | 65.00                                                                                                                            |
| Tension (V)                         | 110                                                                                                                              |
| Dimmable                            | Non                                                                                                                              |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 10000                                                                                                                            |
| Code EAN                            | 5410288004389                                                                                                                    |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit           | T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13 |
| Technologie              | Fluorescent                       |
| Puissance (nominale) (W) | 64.00                             |
| Forme de lampe           | Tubular shape                     |
| Type                     | T12 IRS                           |
| Culot                    | G13                               |

## T12 IRS

T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13

0000438

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition de la lampe             | Dépoli                                                                                                                           |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                                                                                                                           |
| Application générale             | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM                      | EC000108                                                                                                                         |
| E-number FI                      | 4941556                                                                                                                          |
| E-number SE                      | 8356802                                                                                                                          |
| E-number Norway                  | 3815457                                                                                                                          |

### Données optiques

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                                       | 4800        |
| Flux lumineux (lm)                                       | 4800        |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25          |
| Température de couleur (K)                               | 4000        |
| Plage de température de couleur (K)                      | 3800 - 4200 |
| Couleur de lumière                                       | Blanc froid |
| Code couleur                                             | 640         |
| IRC (Ra)                                                 | 64          |
| Variation SDCM                                           | SDCM5       |
| Ajustement de la température de couleur                  | Non         |

### Caractéristiques électriques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Puissance (W)                      | 65.00 |
| Equivalent watt (W)                | 65    |
| Actuel (A)                         | 0.67  |
| Tension (V)                        | 110   |
| Ballast requis                     | Oui   |
| Transformateur requis              | Non   |
| Dimmable                           | Non   |
| Etiquette énergétique (classe)     | G     |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 78    |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 10000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 10000 |

### Données physiques

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Longueur (mm)                          | 1500.0        |
| Diamètre nominal produit (mm)          | 38            |
| Longueur de culot à culot (mm) - A     | 1500.0        |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 1504.7-1507.1 |
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L     | 1514.2        |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D     | 40.5          |
| Poids (kg)                             | 0.341         |

### Emballage

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type d'emballage | Carton        |
| Code EAN         | 5410288004389 |

## T12 IRS

T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13

0000438

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 151.2          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 4.3            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 4.1            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288004386 |
| unités par emballage extérieur                   | 25             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 154.0          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 22.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 21.0           |

### Sécurité

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 9.00       |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial                        | Oui        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Oui        |

## PHOTOMÉTRIE

## SCHÉMAS TECHNIQUES