

Blacklight Blue T8
T8 Lumière Noire 58W G13
0000700



- Caractéristiques
- Blacklight Blue lamps

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T8 Lumière Noire 58W G13
Technologie	SPG
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940736
Couleur de lumière	BLB Lumière noire bleue
Puissance (W)	58.00
Tension (V)	110
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	5000
Code EAN	5410288007007
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	T8 Lumière Noire 58W G13
Technologie	SPG
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940736
Données optiques	
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BLB Lumière noire bleue

Blacklight Blue T8

T8 Lumière Noire 58W G13
0000700

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	58.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	50.00
Actuel (A)	0.670
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	110
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	670

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	5000
Durée de vie moyenne (h)	5000

Données physiques

Longueur (mm)	1500.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1500.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1504.7-1507.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1514.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28
Poids (kg)	0.199

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007007
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288007004
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	154.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.8
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES