

AquaClassic T8

F18 T8 AquaClassic
0002302

Caractéristiques

- Gamme de tubes pour aquariums d'eau douce. Température de couleur 5000K.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F18 T8 AquaClassic
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Linéaire
Type	T8
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	1300
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	83
Variation SDCM	SDCM5
Puissance (W)	18
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
Code EAN	5410288023021
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F18 T8 AquaClassic
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Linéaire
Type	T8
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC000108

AquaClassic T8

F18 T8 AquaClassic
0002302

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1300
Température de couleur (K)	5000
Plage de température de couleur (K)	4800 - 5200
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	83
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	370
Etiquette énergétique (classe)	G

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5 - 596.9
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28
Poids (kg)	0.083

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288023021
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288023028
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique