

T5 FHO Luxline Plus

T5 FHO 24W 830 549mm G5
0002772



Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 FHO 24W 830 549mm G5
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	T5 FHO Luxline Plus
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4944323
E-number SE	8356534
E-number Norway	3800908
Flux lumineux (lm)	1750
Efficacité système (lm/W)	74
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	24.00
Tension (V)	75
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	24000
Code EAN	5410288027722

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T5 FHO 24W 830 549mm G5
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-culot

T5 FHO Luxline Plus

T5 FHO 24W 830 549mm G5
0002772

Type	T5 FHO Luxline Plus
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4944323
E-number SE	8356534
E-number Norway	3800908

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1750
Flux lumineux (lm)	1750
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	1950
Efficacité système (lm/W)	74
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.97
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.95
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.88

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	23.50
Actuel (A)	0.300
Tension (V)	75
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	300
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	26

T5 FHO Luxline Plus

T5 FHO 24W 830 549mm G5
0002772

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	24000
Durée de vie moyenne (h)	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.84

Données physiques

Longueur (mm)	550.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	549.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	553.7-556.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	563.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.043

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027722
Longueur simple de l'emballage (cm)	56.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288027729
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	57.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

T5 FHO Luxline Plus
T5 FHO 24W 830 549mm G5
0002772

PHOTOMÉTRIE




SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

0002772



24
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

T5 FHO Luxline Plus
T5 FHO 24W 830 549mm G5
0002772



0002772



24
kWh/1000h



2019/2015