

# Pixo Line Driver DALI 600 56W Blanc

Code article 0007867

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Pixo Line Driver DALI pour luminaire linéaire Pixo Line, simple d'installation offrant un éclairage d'une grande flexibilité d'utilisation. Installation facile en deux modules (led et driver) séparés. Mécanisme Push-in/push-out avec connecteur GR6d-15. Compatible avec Zhaga Book 14. Corps en polycarbonate. Finition blanc. Puissance max. : 56W. Tension : 220-240V / 50-60Hz. Driver DALI compatible bouton-poussoir, variable de 10% à 100%. Compatible rails 3 phases dont OneTrack, veuillez vérifier la liste de compatibilité sur la fiche d'instruction. Protection électrique Classe I. Indice de protection IP20, pour usage intérieur uniquement. Clips de liaison rail/module led inclus. Dimensions : L.672 x 32 x 31mm. Durée de vie 90 000h (L70). Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie

# Pixo Line Driver DALI 600 56W Blanc

Code article 0007867

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	Pixo Line Driver DALI 600 56W Blanc
Technologie	Driver
Montage	Installation sur rail
Application générale	Commerce, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC002710
E-number FI	4279419
Garantie	5 ans

## Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	56
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Courant d'appel (A)	42
Durée du courant d'appel (µs)	168
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	24
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	1

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	672
Largeur (mm)	31
Hauteur nominale du produit (mm)	31.5
Poids (kg)	0.36

# Pixo Line Driver DALI 600 56W Blanc

Code article 0007867

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288078670
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.7
DUN14 (extérieur)	15410288078677
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40