

# Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840

Code article 0010326

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840 - Solution étanche Led multi-puissance en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presse-étoupes. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant de 1425 à 2500lm. Puissance consommée de 11 à 19W. Efficacité lumineuse : 129-132lm/W. Facteur de puissance : 0,95. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L80) : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 600x89x88mm. Poids : 0,85kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)



### Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.28 1.33	102.0°	11.4"	239
1.0	2.51 2.65	102.0°	11.4"	59
1.5	3.76 3.96	102.0°	11.4"	26
2.0	5.01 5.31	102.0°	11.4"	16
2.5	6.26 6.64	102.0°	11.4"	10
3.0	7.52 7.96	102.0°	11.4"	7

Distance (m) Cone diameter (m)  
 C0 - C180 (Half beam angle: 102.0°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 102.0°)



# Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840

Code article 0010326

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4357162
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	2500
Efficacité lm/W	132
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Diffusant
UGR	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	19.0
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	6.1
Durée du courant d'appel (µs)	18
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	60
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	79
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	97
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	121
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	60
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	79
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	97
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	121
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	2.5

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	69000
Durée de vie moyenne - L90 B10	31000

# Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840

Code article 0010326

**SYLVANIA**

## Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Dépoli
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	650
Largeur (mm)	87
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Poids (kg)	0.803

## Emballage

Code EAN	5410288103266
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.59
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.03
DUN14 (extérieur)	05410288103266
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	65.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.59
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.03

## Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40