

Classic Eco Candle

Classic ECO Flamme 230V 28W E14

0023740



Caractéristiques

- Lampe halogène tension réseau. Remplacement direct des lampes à incandescence Flamme. Permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Rendu des couleurs parfait (IRC=100). Allumage instantané à 100% du flux, fonctionne sur variateur et minuterie. 100% gradable. Durée de vie moyenne : 2.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0023740
Nom du produit	Classic ECO Flamme 230V 28W E14
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28
Lamp shape	Flamme
Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000259
E-number SE	8355993
Flux lumineux (lm)	370
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	28
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288237404

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0023740
----------	---------

Classic Eco Candle

Classic ECO Flamme 230V 28W E14

0023740

Nom du produit	Classic ECO Flamme 230V 28W E14
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28
Lamp shape	Flamme
Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000259
E-number SE	8355993

Données optiques

Flux lumineux (lm)	370
Flux lumineux (lm)	370
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	0
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	0.00
Rated lamp efficacy 100h HF at 35°C (lm/W)	0.00
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	28
Equivalent watt (W)	37
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	0.00
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Actuel (A)	0.000
Tension secteur (V)	230V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	8000
Transformateur requis	Non
Étiquette énergétique (classe)	D
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Longueur (mm)	0.0
---------------	-----

Classic Eco Candle

Classic ECO Flamme 230V 28W E14

0023740

Diamètre nominal produit (mm)	0
Longueur de culot à culot (mm) - A	0.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	0.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	36
Poids (kg)	0.013


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288237404
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.03
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.53
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.5
DUN14 (inner)	15410288237401
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	18.93
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.13
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	11.83
DUN14 (extérieur)	35410288237405
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



Classic Eco Candle

Classic ECO Flamme 230V 28W E14

0023740

