

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672

Image not found.

Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740291
E-number SE	8296521
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266725

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740291
E-number SE	8296521
Garantie	3 ans

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	173
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	278
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	348

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266725
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	25410288266729
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (intérieur)	15410288266722
unités par emballage extérieur	60

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 10W 810LM E27 827

0026672

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES