

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

Image not found.

Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.). Version dimmable. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans

PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 11 |
| Forme de lampe | Forme poire |
| Type | ToLEDo GLS DIMMABLE |
| Culot | E27 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740295 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 1060 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Puissance (W) | 11 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Code EAN | 5410288266831 |
| Type de contrôle | Mains: leading / trailing edge |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 11 |
| Forme de lampe | Forme poire |
| Type | ToLEDo GLS DIMMABLE |
| Culot | E27 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

| | |
|-------------|---------|
| E-number FI | 4740295 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 1060 |
| Flux lumineux (lm) | 1060 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 6 |
| Ajustement de la température de couleur | Non |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|-------------|
| Puissance (W) | 11 |
| Equivalent watt (W) | 75 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.05 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Actuel (A) | 0.069 |
| Tension secteur (V) | 220-240V |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.85 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Courant driver (mA) | 52 |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 13 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 25000 |

Données physiques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Diamètre nominal produit (mm) | 109 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 60 |
| Poids (kg) | 0.111 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288266831 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 14.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 7.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 7.0 |
| DUN14 (extérieur) | 25410288266835 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 23.4 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 16.1 |

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

| | |
|--|----------------|
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 17.7 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288266838 |
| unités par emballage extérieur | 60 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 82.7 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 25.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 38.3 |

Sécurité

| | |
|---|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |

SCHÉMAS TECHNIQUES