

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14

0026935

Image not found.

Caractéristiques

- ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Type	TOLEDO CANDLE DIMMABLE
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740197
E-number SE	8296540
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	280
Puissance (W)	5.6
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269351

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Type	TOLEDO CANDLE DIMMABLE
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14

0026935

E-number FI	4740197
E-number SE	8296540
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	280

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.6
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1.0
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	38
Poids (kg)	0.041

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269351
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.8
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (intérieur)	15410288269358
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E14

0026935

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 33.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés