

Step-Dim

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de lampe	Forme poire
Type	ToLEDo GLS STEPDIM
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740594
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	200
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269993
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de lampe	Forme poire
Type	ToLEDo GLS STEPDIM

Step-Dim

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999

Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740594
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.53
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	68
Etiquette énergétique (classe)	F
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	60
Poids (kg)	0.091

Step-Dim

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269993
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	25410288269997
Unités par emballage intérieur	8
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
DUN14 (intérieur)	15410288269990
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés