

ToLEDo Retro Candle
ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22
0027182



- Caractéristiques**
- ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8290513
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	2.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288271828

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8290513
Garantie	3 ans

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22

0027182

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	25
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	1.2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	83
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	133
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	167

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	91
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.025

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288271828
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.8
DUN14 (extérieur)	25410288271822
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	14.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.1
DUN14 (intérieur)	15410288271825
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.0

ToLEDo Retro Candle
ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22
0027182

largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES