

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

Image not found.

### Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | ToLEDo SunDim A60 806LM E27                             |
| Technologie                         | LED                                                     |
| Puissance (nominale) (W)            | 9.5                                                     |
| Forme de lampe                      | Forme poire                                             |
| Type                                | ToLEDo GLS SunDIM                                       |
| Culot                               | E27                                                     |
| Finition de la lampe                | Dépoli                                                  |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                                                  |
| Application générale                | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM                         | EC001959                                                |
| E-number FI                         | 4740591                                                 |
| Garantie                            | 3 ans                                                   |
| Flux lumineux (lm)                  | 806                                                     |
| Température de couleur (K)          | 2700                                                    |
| Couleur de lumière                  | SunDIM                                                  |
| IRC (Ra)                            | 80                                                      |
| Consistance des couleurs (SDCM)     | 6                                                       |
| Angle de faisceau (°)               | 200                                                     |
| Puissance (W)                       | 9.5                                                     |
| Tension (V)                         | 230                                                     |
| Dimmable                            | Oui                                                     |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000                                                   |
| Code EAN                            | 5410288275437                                           |
| Type de contrôle                    | Mains: leading / trailing edge                          |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit                   | ToLEDo SunDim A60 806LM E27 |
| Technologie                      | LED                         |
| Puissance (nominale) (W)         | 9.5                         |
| Forme de lampe                   | Forme poire                 |
| Type                             | ToLEDo GLS SunDIM           |
| Culot                            | E27                         |
| Finition de la lampe             | Dépoli                      |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                      |

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 0°C...+45°C                                             |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25                                                      |
| Classe ETIM                                 | EC001959                                                |
| E-number FI                                 | 4740591                                                 |
| Garantie                                    | 3 ans                                                   |

### Données optiques

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 806         |
| Flux lumineux (lm)                               | 806         |
| Température de couleur (K)                       | 2700        |
| Plage de température de couleur (K)              | 2700 - 4000 |
| Couleur de lumière                               | SunDIM      |
| IRC (Ra)                                         | 80          |
| Consistance des couleurs (SDCM)                  | 6           |
| Ajustement de la température de couleur          | Non         |
| Angle de faisceau (°)                            | 200         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

### Caractéristiques électriques

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Puissance (W)                                                     | 9.5         |
| Equivalent watt (W)                                               | 60          |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.5         |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Actuel (A)                                                        | 0.05        |
| Tension secteur (V)                                               | 220-240V    |
| Tension (V)                                                       | 230         |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.8         |
| Ballast requis                                                    | Non         |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | >50000      |
| Transformateur requis                                             | Non         |
| Dimmable                                                          | Oui         |
| Courant driver (mA)                                               | 50          |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | G           |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 10          |
| Fréquence nominale (Hz)                                           | 50/60Hz     |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 25000 |

### Données physiques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                      | 108   |
| Diamètre nominal produit (mm)      | 60    |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 61    |
| Poids (kg)                         | 0.091 |

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288275437  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 13.5           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 7.0            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 7.0            |
| DUN14 (extérieur)                                | 25410288275431 |
| Unités par emballage intérieur                   | 8              |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm)            | 28.5           |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm)         | 15.0           |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm)           | 15.0           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288275434 |
| unités par emballage extérieur                   | 48             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 47.5           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 30.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 32.5           |

### Sécurité

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                        |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                   |
| Convient à l'éclairage d'accentuation      | Oui                                   |
| Message de sécurité                        | Ne convient pas aux luminaires fermés |
| Message de sécurité                        | Dimmable avec variateurs approuvés    |