

SunDim

ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14

0027544

Image not found.

Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Forme de lampe	Flamme
Type	ToLEDo CANDLE SunDIM
Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740592
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	6.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288275444
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Forme de lampe	Flamme
Type	ToLEDo CANDLE SunDIM
Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

SunDim

ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14

0027544

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740592
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Plage de température de couleur (K)	2700 - 4000
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6.5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.75
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	37
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	7
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	103
Diamètre nominal produit (mm)	36
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	36
Poids (kg)	0.057

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

SunDim

ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14

0027544

Code EAN	5410288275444
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.0
DUN14 (extérieur)	25410288275448
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	21.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288275441
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés