

RefLED ES50

RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4
0028222



Caractéristiques

- RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4. Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	35
Puissance (W)	4
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282220

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

RefLED ES50

RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4
0028222

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	620
Angle de faisceau (°)	35
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	56
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.21

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282220
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (intérieur)	15410288282227
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
-------------------------------------------	--------

RefLED ES50

RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4
0028222

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés