ToLEDo T8 CCG and AC 25K

ToLEDo T8 20.000h 5FT 2000lm 840

0028236

Caractéristiques

- Tubes Led T8 avec une durée de vie de 20.000heures (L70 B50). Jusqu'à 66% d'économie d'énergie par rapport à une lampe fluo. Disponibles en 600mm, 1200mm et 1500mm. Construction: en verre avec culot aluminium. Compatible branchement direct (AC 220-240V) et ballast ferro-magnétiques. 100.000 cycles d'allumage/extinction. Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. Température de fonctionnement mini/maxi: -20°C to 50°C. Disponibles en 3000, 4000 et 6500K? Classe énergétique: A+. Facteur de puissance: 0.50.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 20.000h 5FT 2000lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Culot	G13
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940760
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	2000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	20
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288282367

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 20.000h 5FT 2000lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Culot	G13
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940760
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2000
Flux lumineux (lm)	2000
Température de couleur (K)	4000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

ToLEDo T8 CCG and AC 25K

ToLEDo T8 20.000h 5FT 2000lm 840

0028236

Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Equivalent watt (W)	58
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	4
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	115
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	184
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	230

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000

Données physiques

Longueur (mm)	1513
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1499
Poids (kg)	0.264

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282367
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.75
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.75
DUN14 (intérieur)	15410288282364
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	159.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023