

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL

0029028



Caractéristiques

- TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740879
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	9
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288290287

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740879
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	850
Flux lumineux (lm)	850

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL

0029028

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9
Equivalent watt (W)	63
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	4.00
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	2
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	5

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	115
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.04

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288290287
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (intérieur)	15410288290284
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui



ToLEDo Stick

TOLEDO STICK V3 850LM 840 E27 SL

0029028

Message de sécurité

Ne convient pas aux luminaires fermés