

## ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27 0029310



#### Caractéristiques

ToLEDo Retro ST64 Ambré 4.5W 420lm 825 E27. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.











#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Туре	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740897
Garantie	3 ans
Flux lumineux (Im)	420
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288293103



# ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27 0029310

## **TABLEAU DE DONNÉES**

LE TO DE DOTTILE	
Données générales	
Nom du produit	ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Туре	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740897
Garantie	3 ans
Données optiques	
Flux lumineux (lm)	420
Flux lumineux (Im)	420
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	37
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6.3
Durée du courant d'appel (μs)	240
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000



# ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27 0029310

nnées	

Longueur (mm)	140	
Diamètre nominal produit (mm)	64	
Poids (kg)	0.058	


#### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288293103
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	15410288293100
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.2

#### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

### **PHOTOMÉTRIE**



### SCHÉMAS TECHNIQUES



# ToLEDo Retro ST64 Gold ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27 0029310





# ToLEDo Retro ST64 Gold ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27 0029310

