

## ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840

0029514

Image not found.

### Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840                                                                                              |
| Technologie                         | LED                                                                                                                              |
| Puissance (nominale) (W)            | 26                                                                                                                               |
| Application générale                | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Classe ETIM                         | EC001959                                                                                                                         |
| E-number FI                         | 4740611                                                                                                                          |
| E-number SE                         | 8293584                                                                                                                          |
| Garantie                            | 5 ans                                                                                                                            |
| Flux lumineux (lm)                  | 4200                                                                                                                             |
| Température de couleur (K)          | 4000                                                                                                                             |
| IRC (Ra)                            | 80                                                                                                                               |
| Angle de faisceau (°)               | 220                                                                                                                              |
| Puissance (W)                       | 26                                                                                                                               |
| Tension (V)                         | 80                                                                                                                               |
| Dimmable                            | Non                                                                                                                              |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 60000                                                                                                                            |
| Code EAN                            | 5410288295145                                                                                                                    |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                    | ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840                                                                                              |
| Technologie                       | LED                                                                                                                              |
| Puissance (nominale) (W)          | 26                                                                                                                               |
| Application générale              | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                                                                                                               |
| Classe ETIM                       | EC001959                                                                                                                         |
| E-number FI                       | 4740611                                                                                                                          |
| E-number SE                       | 8293584                                                                                                                          |
| Garantie                          | 5 ans                                                                                                                            |

### Données optiques

|                    |      |
|--------------------|------|
| Flux lumineux (lm) | 4200 |
|--------------------|------|

## ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840  
0029514

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Flux lumineux (lm)                               | 4200 |
| Température de couleur (K)                       | 4000 |
| IRC (Ra)                                         | 80   |
| Angle de faisceau (°)                            | 220  |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70   |

### Caractéristiques électriques

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Puissance (W)                                                     | 26      |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | <2      |
| Actuel (A)                                                        | 0.35    |
| Tension (V)                                                       | 80      |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.92    |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | >200000 |
| Dimmable                                                          | Non     |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 60000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 60000 |

### Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Diamètre nominal produit (mm) | 1449  |
| Poids (kg)                    | 0.174 |

### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288295145  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 146.5          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 1.8            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 1.8            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288295142 |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 152.0          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 15.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 8.0            |

### Sécurité

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Message de sécurité | Convient aux luminaires fermés |
|---------------------|--------------------------------|