

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14

0029615



### Caractéristiques

- Gamme de lampes LED dépolies multidirectionnelles - Culot E14 ou E27. Forme Flamme et Sphérique. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                     | ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14                |
| Technologie                        | LED                                                     |
| Puissance (nominale) (W)           | 6.5                                                     |
| Type                               | LED exchangeable                                        |
| Culot                              | E14                                                     |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)   | Ouvert                                                  |
| Application générale               | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM                        | EC001959                                                |
| E-number FI                        | 4741003                                                 |
| Garantie                           | 3 ans                                                   |
| Flux lumineux (lm)                 | 806                                                     |
| Température de couleur (K)         | 4000                                                    |
| Couleur de lumière                 | Blanc froid                                             |
| IRC (Ra)                           | 80                                                      |
| Variation SDCM                     | SDCM6                                                   |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0                                                     |

## TOLEDO CANDLE

*ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14*

0029615

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance (W)                       | 6.5           |
| Tension (V)                         | 230           |
| Dimmable                            | Non           |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000         |
| Code EAN                            | 5410288296159 |

## TABEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14                |
| Technologie                                 | LED                                                     |
| Puissance (nominale) (W)                    | 6.5                                                     |
| Type                                        | LED exchangeable                                        |
| Culot                                       | E14                                                     |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)            | Ouvert                                                  |
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C                                           |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25                                                      |
| Classe ETIM                                 | EC001959                                                |
| E-number FI                                 | 4741003                                                 |
| Garantie                                    | 3 ans                                                   |

### Données optiques

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 806         |
| Flux lumineux (lm)                               | 806         |
| Température de couleur (K)                       | 4000        |
| Couleur de lumière                               | Blanc froid |
| IRC (Ra)                                         | 80          |
| Variation SDCM                                   | SDCM6       |
| Groupe de risques photobiologiques               | RG0         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

### Caractéristiques électriques

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Puissance (W)                                           | 6.5     |
| Equivalent watt (W)                                     | 60      |
| Tension (V)                                             | 230     |
| Ballast requis                                          | Non     |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis                                   | Non     |
| Dimmable                                                | Non     |
| Courant d'appel (A)                                     | 2.8     |
| Durée du courant d'appel (µs)                           | 380     |
| Etiquette énergétique (classe)                          | E       |
| Fréquence nominale (Hz)                                 | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                     | 57      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                   | 29      |

## TOLEDO CANDLE

*ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14*

0029615

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50      | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 15000 |

### Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 104   |
| Diamètre nominal produit (mm) | 35    |
| Poids (kg)                    | 0.028 |


### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288296159  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 11.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 4.5            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 4.5            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288296156 |
| unités par emballage extérieur                   | 6              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 14.3           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 9.7            |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 11.7           |

### Sécurité

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)  | -20-40                                |
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                        |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                   |
| Message de sécurité                        | Ne convient pas aux luminaires fermés |

## PHOTOMÉTRIE




## TOLEDO CANDLE


*ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14*

0029615

### SCHÉMAS TECHNIQUES



0029615



**7**  
kWh/1000h




2019/2015

## TOLEDO CANDLE

*ToLEDo Flamme Dépolie 6,5W 806lm 840 E14*  
0029615



0029615



**7**  
kWh/1000h



2019/2015