



OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD

Code article 0034024

SYLVANIA


PROTM



Luminaire architectural à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable avec modules LED et driver remplaçables. Version gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected sans capteur. Flux lumineux max 4700lm. Puissance max 34W. Efficacité jusqu'à 144lm/W. Température de couleur 4000K. IRC>80. Faible éblouissement UGR<19. Dimensions : 1195x295x34mm. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe II. Certification ENEC. Bornier de repiquage LiLo. Durée de vie 100 000h (L80B20). Garantie 5 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.78	0.78	1179
	0.78	0.78	0.78	2998
1.0	1.56	1.56	1.56	734
	1.56	1.56	1.56	1833
1.5	2.34	2.34	2.34	470
	2.34	2.34	2.34	1171
2.0	3.13	3.11	3.11	358
	3.11	3.11	3.11	895
2.5	3.91	3.88	3.88	286
	3.88	3.88	3.88	719
3.0	4.69	4.67	4.67	239
	4.67	4.67	4.67	594



OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD

Code article 0034024

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170637
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4700
Efficacité lm/W	140
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	75
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	33.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	900
Max. drive current (mA)	900
Drive current - Range (mA)	/ 900mA
Courant d'appel (A)	20
Durée du courant d'appel (µs)	25
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B20	50000

OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD

Code article 0034024

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur nominale du produit (mm)	14
Poids (kg)	2.9

Emballage

Code EAN	5410288340241
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	30.0
DUN14 (extérieur)	05410288340241
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	120.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	4.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25
A utiliser uniquement en environnement sec	Non