



Module OptiClip 830 Noir

Code article 0034051

SYLVANIA

PROTM



1 module LED de remplacement pour l'OptiClip avec connecteur rapide pour connexion au driver. IRC>80. 3000K. Finition noire (RAL9005).


Atouts techniques

Photométrie

0,5	0,78 0,78	E(0°) E(C90) E(C270)	4986 1231 1245
1,0	1,56 1,56	E(0°) E(C90) E(C270)	1249 309 311
1,5	2,34 2,34	E(0°) E(C90) E(C270)	355 137 138
2,0	3,13 3,11	E(0°) E(C90) E(C270)	312 117 117
2,5	3,91 3,89	E(0°) E(C90) E(C270)	200 89 85
3,0	4,69 4,67	E(0°) E(C90) E(C270)	139 54 58

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



Module OptiClip 830 Noir

Code article 0034051

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Module OptiClip 830 Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000996
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2100
Efficacité lm/W	133
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	75
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 22
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Alimentation/Tension secteur - min (V)	30.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	42.0
Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Drive current - Range (mA)	200mA / 450mA
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B20	50000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	490
Largeur (mm)	39
Hauteur nominale du produit (mm)	14
Poids (kg)	0.23

Module OptiClip 830 Noir

Code article 0034051

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288340517
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (extérieur)	15410288340514
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	52.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25
A utiliser uniquement en environnement sec	Non