Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 20W

0035008

Caractéristiques

- Lampe Fluo-compacte à économie d'énergie - Lumière claire et allumage instantané sans clignotement <1 sec. Idéale pour des applications d'éclairage intérieures (appareils fermés nécessaires pour des applications en extérieur).

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 20W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de lampe	Autre
Type	Mini-Lynx Home
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940274
E-number SE	8357528
Flux lumineux (lm)	1152
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	20
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288350080
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 20W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de lampe	Autre
Type	Mini-Lynx Home
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940274

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 20W

0035008

E-number SE	8357528

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1152
Flux lumineux (lm)	1152
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Equivalent watt (W)	85
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 40
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>30000
Transformateur requis	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	49
Poids (kg)	0.082

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288350080
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288350087
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 20W

0035008

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023