

OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI DA

Code article 0040824

SYLVANIA


PROTM



Luminaire LED linéaire pour installation encastré, en saillie, mural ou suspendu. Montage individuel ou en ligne continue. Profilé aluminium longueur 1150mm, largeur 50mm, hauteur 73mm. Finition noire (RAL9011). Optique avec réflecteurs noirs permettant un faible éblouissement UGR<19. Driver gradable DALI, puissance max 24W. Flux lumineux max 3360lm. Efficacité lumineuse 140lm/W. Température de couleur réglable à installation via un interrupteur à l'arrière du luminaire : 3000K / 4000K. IRC80. SDCM<3. Classe I. Indice de protection IP20. Résistance aux chocs IK03. Durée de vie 85 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.83 0.72	50° 45°	10796 2485	2485 2917
1.0	1.65 1.44	50° 45°	2099 818	818 739
1.5	2.48 2.16	50° 45°	1139 214	214 152
2.0	3.31 2.87	50° 45°	675 184	184 117
2.5	4.14 3.59	50° 45°	432 98	98 81
3.0	4.96 4.31	50° 45°	300 68	68 51

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 71.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 79.2°)



OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI DA

Code article 0040824

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI DA
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond, Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Application générale	Bureaux, Education, Commerce, CHR (Café- Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170660
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3350
Efficacité lm/W	140
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	80
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	350

Caractéristiques électriques

Emergency duration (h)	3
Puissance (W)	24
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	8.4
Durée du courant d'appel (µs)	170
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	39
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	63
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	39
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	63
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000

OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI DA

Code article 0040824

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9011 - Noir graphite
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Autre
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	1147
Largeur (mm)	50
Hauteur nominale du produit (mm)	73
Poids (kg)	1.9

Emballage

Code EAN	5410288408248
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.8
DUN14 (extérieur)	15410288408245
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	124.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.4

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-50