

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs

0042258

Image not found.

Caractéristiques

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu'à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K. Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide: plaques métalliques de liaison - Connexion électrique: connecteurs rapides WAGO "Plug-and-Play". Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités électriques): faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720mm ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
Technologie	Accessoire
Caisson	Acier inoxydable
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	Acier
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288422589

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
Technologie	Accessoire
Caisson	Acier inoxydable
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	650

Accessoires Syl-line Trunking

Syl-Line Susp. Kit 3m 10pcs
0042258

Données physiques

Couleur du corps	Acier
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	68
Largeur (mm)	25
Hauteur nominale du produit (mm)	56
Poids (kg)	1.0

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288422589
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (intérieur)	15410288422586
unités par emballage extérieur	5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

SCHÉMAS TECHNIQUES