

Accessoires Sylproof Tubular
Splitter 3P Start et Sylproof Tubular
0042491



Caractéristiques

- Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo. Rendement élevé jusqu'à 81%. Protection IK06 - Joint d'étanchéité pour une protection IP66 - Embouts et attaches de fixation en Inox 304L. Anti-corrosion. Branchement par connecteur WIELAND. Corps en polycarbonate anti-UV. Diamètre 100mm - Platine en acier peint RAL 9016. Version avec Cellule de détection HF. Ballast HF ou DALI. Idéal pour l'éclairage des parkings, zones industrielles ou gymnases. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Splitter 3P Start et Sylproof Tubular
Technologie	Accessoire
Caisson	Polymer
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557
Garantie	2 ans
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP66
Code EAN	5410288424910

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	Splitter 3P Start et Sylproof Tubular
Technologie	Accessoire
Caisson	Polymer
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557
Garantie	2 ans
Caractéristiques électriques	
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	650
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie moyenne - L90 B50	43000
Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	33000

Accessoires Sylproof Tubular

Splitter 3P Start et Sylproof Tubular

0042491

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP66
Longueur (mm)	96
Largeur (mm)	59
Hauteur nominale du produit (mm)	38
Poids (kg)	0.1

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288424910
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	39.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	42.5
DUN14 (intérieur)	15410288424917
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5

SCHÉMAS TECHNIQUES