

Accessoires Isoline

Isoline 3380 module vide câblé 5C

0042546

Image not found.

Caractéristiques

- Module 3380mm câblé sans éclairage. Aluminium.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Isoline 3380 module vide câblé 5C
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288425467

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Isoline 3380 module vide câblé 5C
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Test au fil incandescent	650

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant

Accessoires Isoline

Isoline 3380 module vide câblé 5C

0042546

Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	3380
Largeur (mm)	62
Hauteur nominale du produit (mm)	59
Poids (kg)	6.0

Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288425467
Longueur simple de l'emballage (cm)	353.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.8
DUN14 (intérieur)	05410288425467
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	354.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.3

PHOTOMÉTRIE