Start Flood IP66 Asymmetric

Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM

0048215

Image not found.

Caractéristiques

- Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM. Gamme complète de projecteurs extérieurs robustes en fonte d'aluminium. Haute efficacité : délivre jusqu'à 144lm/W. Disponible en blanc neutre (4000K) - IRC70. Angle d'éclairage large asymétrique. Température de fonctionnement : -30°C à +50°C. Durée de vie : 50.000 heures (L70B10). Garantie 5 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579467
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	41000
Efficacité système lm/W	137
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	70
Angle de faisceau (°)	65*120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	300
Protection électrique	Classe 1
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288482156

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579467
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	41000
Efficacité système lm/W	137

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Start Flood IP66 Asymmetric

Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM

0048215

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	70
Angle de faisceau (°)	65*120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	300
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	5650
Courant d'appel (A)	80
Durée du courant d'appel (µs)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	2
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	3
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	5
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	2
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	3
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	6
Protection contre les surtensions (mode commun-> L/N - GND) (kV)	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	100000

Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	567
Largeur (mm)	465
Hauteur nominale du produit (mm)	97
Poids (kg)	9.6

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288482156
Longueur simple de l'emballage (cm)	66.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	16.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	51.0
DUN14 (intérieur)	05410288482156
unités par emballage extérieur	1

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Start Flood IP66 Asymmetric

Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM

0048215

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	66.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	51.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-30-50

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023