

START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840

Code article 0048977

SYLVANIA


STARTTM



START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840 - Réglette Led en polycarbonate multipuissance et double CCT par sélecteurs. Pré-perçage aux extrémités pour câblage. Double température de couleur 3000/4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 1600/3000lm. Puissance consommée 12/21W. Efficacité lumineuse : 140lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L70) : 120 000h. Risque photobiologique GR1, IP20, IK08. Test au fil incandescent 650°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Driver non dimmable. Kit de détection de mouvement MW On/Off (fonction maître/élève non disponible) et kit de suspension en option. Dimensions (LxlxH) : 600x64x65mm. Poids : 0,682kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	1.45 3.17	0.07	0.23'	2881
1.0	2.90 6.34	0.14	0.46'	720
1.5	4.35 9.51	0.21	0.69'	320
2.0	5.80 12.69	0.28	0.92'	180
2.5	7.25 15.86	0.35	1.15'	115
3.0	8.70 19.03	0.42	1.38'	80

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)
 — C0 - C180 (Half beam angle: 145.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 110.8°)



START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840

Code article 0048977

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4279480
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3000
Efficacité lm/W	140
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	145x110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	150
Courant d'appel (A)	21.2
Durée du courant d'appel (µs)	198
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	16
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	17
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	23
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B50	120000

START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840

Code article 0048977

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	64
Hauteur nominale du produit (mm)	65
Poids (kg)	0.682

Emballage

Code EAN	5410288489773
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.7
DUN14 (extérieur)	15410288489770
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.3

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40