

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1250 HO 4K

0051681

Image not found.

Caractéristiques

- SYLMASTER T8 LED 1200 HO 4K is a surface mount / pendant luminaire supplied with 2 ToLEDo T8 19.5W 840 LED Tubes. (0029295)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1250 HO 4K
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4278233
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2900
Efficacité système lm/W	72.5
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 23
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	40
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288516813
Type de contrôle	N/A
Lampe incluse	0029295

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1250 HO 4K
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1250 HO 4K

0051681

Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4278233
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2900
Efficacité système lm/W	72.5
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 23
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	40
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Ballast électronique
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	95
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	40000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Longueur (mm)	1250
Largeur (mm)	202
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	3.41

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1250 HO 4K

0051681

Code EAN	5410288516813
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (intérieur)	05410288516813
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	126.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
