


Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 930

Code article 0060589

SYLVANIA


PROTM



Spot encastré LED Signo, idéal pour les applications commerciales, avec inclinaison de 60° et rotation de 350°. Flux lumineux jusqu'à 3600lm, 35W, efficacité jusqu'à 105lm/W, 3000K. Excellent rendu des couleurs IRC90 - SDCM3 Corps en aluminium moulé sous pression. IP20, IK03, Classe 2. Connecteur LiLo (Loop In/Loop Out) pour une installation rapide. Driver multipuissance non gradable, offrant 12 paliers de flux lumineux via un sélecteur rapide sur le driver (7W 740lm, 8,4W 950lm, 10,5W 1100lm, 12,6W 1400lm, 14,7W 1600lm, 16,8W 1800lm, 21W 2200lm, 25,2W 2600lm, 29,4W 3000lm, 31,5W 3200lm, 33,6W 3400lm, 35,6W 3600lm).

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	0,25	0,25	8880
1,0	0,48	0,48	2310
1,5	0,69	0,74	1550
2,0	0,92	0,98	1150
2,5	1,14	1,23	870
3,0	1,39	1,47	680

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 21,9°) — C90 - C270 (Half beam angle: 28,9°)



Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 930

Code article 0060589

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 930
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4170670
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3600
Efficacité lm/W	105
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	35
Actuel (A)	0.85
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	5.38
Durée du courant d'appel (µs)	32
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	29
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	47
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	47
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000

Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 930

Code article 0060589

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Haute-brillance
Hauteur nominale du produit (mm)	145
Diamètre nominal produit (mm)	165
Poids (kg)	1.1

Emballage

Code EAN	5410288605890
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	18.0
DUN14 (extérieur)	15410288605897
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-40